

SPECIFICATIONS(2017)

通称名		VERSYS 1000
全長		2,270 mm
全幅		895 mm
全高 (ハイポジション時)		1,400 mm (1,465 mm)
軸間距離		1,520 mm
最低地上高		150 mm
シート高		840 mm
キャスター/トレール		27.0° / 106 mm
エンジン種類/弁方式		水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ
総排気量		1,043 cm ³
内径×行程/圧縮比		77.0 mm×56.0 mm / 10.3 : 1
最高出力		88kW(120PS)/@9,000rpm
最大トルク		102N・m(10.4kgf・m)@7,500rpm
始動方式		セルフスターター
点火方式		バッテリー&コイル(トランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.0
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		常嚙 6 段リターン
クラッチ形式		湿式多板
ギヤ・レシオ	1 速	2.692(35/13)
	2 速	1.950(39/20)
	3 速	1.529(26/17)
	4 速	1.304(30/23)
	5 速	1.136(25/22)
	6 速	0.958(23/24)
一次減速比		1.627(83/51)
二次減速比		2.867(43/15)
フレーム形式		アルミツインチューブ
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 43 mm)
	後	スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク)
ホイールトラベル	前	150 mm
	後	150 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	180/55ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	ペダルディスク 310 mm(外径)
	後	ペダルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)		34° / 34°
車両重量		250 kg
燃料タンク容量		21 L
最小回転半径		3.0
カラー		メタリックフラットスパークブラック

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。