

## SPECIFICATIONS

通称名	VERSYS 650 ABS	
全長	2,165 mm	
全幅	840 mm	
全高（ハイポジション時）	1,400 mm（1,450 mm）	
軸間距離	1,415 mm	
最低地上高	170 mm	
シート高	840 mm	
キャスト/トレール	25° / 108 mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 2 気筒 / DOHC4 バルブ	
総排気量	649 cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	83.0 mm×60.0 mm / 10.8 : 1	
最高出力	51kW(69PS)/@8,500rpm	
最大トルク	64N・m(6.5kgf・m)@7,000rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	セミ・ドライサンプ	
エンジンオイル容量	2.3 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.438(39/16)
	2 速	1.714(36/21)
	3 速	1.333(32/24)
	4 速	1.111(30/27)
	5 速	0.966(28/29)
	6 速	0.852(23/27)
一次減速比	2.095(88/42)	
二次減速比	3.067(46/15)	
フレーム形式	ダイヤモンド	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 41 mm)
	後	スイングアーム
ホイールトラベル	前	150 mm
	後	145 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	160/60ZR17M/C(69W)
ブレーキ形式	前	ペダルディスク 300 mm(外径)
	後	ペダルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	35° / 35°	
車両重量	216 kg	
燃料タンク容量	21 L	
最小回転半径	2.7 m	
カラー	パールスターダストホワイト パールシャイニングイエロー	

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。