

SPECIFICATIONS

通称名	Ninja ZX-14R HIGH GRADE	
全長	2,170 mm	
全幅	780 mm	
全高	1,170 mm	
軸間距離	1,480 mm	
最低地上高	125 mm	
シート高	800 mm	
キャスター/トレール	23.0° / 93 mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 4 気筒 / DOHC4 バルブ	
総排気量	1,441 cm ³	
内径×行程/圧縮比	84.0 mm×65.0 mm / 12.3 : 1	
最高出力	147.2KW(200PS)/@10,000rpm	
最大トルク	158.2N・m(16.1kgf・m)@7,500rpm	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.6 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.611(47/18)
	2 速	1.947(37/19)
	3 速	1.545(34/22)
	4 速	1.333(32/24)
	5 速	1.154(30/26)
	6 速	1.036(29/28)
一次減速比	1.556(84/54)	
二次減速比	2.471(42/17)	
フレーム形式	プレスバックボーン	
懸架方式	前	テレスコピック(インナーチューブ径 43 mm)
	後	スイングアーム(ユニ・トラック)
ホイールトラベル	前	117 mm
	後	120 mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C(58W)
	後	190/50ZR17M/C(73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310 mm(外径)
	後	シングルディスク 250 mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	31° / 31°	
車両重量	269 kg	
燃料タンク容量	22 L	
最小回転半径	3.1 m	
カラー	メタリックスパークブラック×パールメテオグレー×エメラルドブレイズドグリーン	

※記載されている仕様および諸元は仕向地によって異なります。また、予告なく変更される場合があります。